

# Látex Texturador

Pintura de acabado decorativo en alto relieve para interiores y exteriores.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



RENDIMIENTO  
TEÓRICO



3 - 6 m<sup>2</sup>/galón  
Depende de la  
textura

SECADO A 25°C



Tacto: 60 minutos  
Duro: 8 horas  
Repintado: 8 horas  
Final: 10 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,  
debajo de 10 °C  
ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

**NO SE DILUYE**



RODILLO



LLANA METÁLICA



PINTURA BASE AGUA

## Descripción.

Pintura de acabado decorativo en alto relieve para interiores y exteriores. Formulada a base de pigmentos seleccionados y resinas en emulsión acrílica estirenada, resistentes a los rayos U.V. y a la intemperie.

## Usos.

Para pintar sobre concreto, yeso, estuco, cemento, madera, etc.

## Ventajas.

- Proporciona un acabado decorativo mate aterciopelado en alto relieve (texturado). Dependiendo de la aplicación se pueden obtener diferentes texturas.
- Es de fácil aplicación.
- Una vez seco es totalmente insoluble en agua.
- Baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.
- Excelente resistencia a la luz y a la intemperie.
- Es lavable y muy resistente a la abrasión en húmedo.
- Con la textura del acabado se disimulan las imperfecciones de nivelación de las superficies.

## Preparación de la superficie.

### ESTUCO O CONCRETO NUEVO

- La superficie a pintar debe estar completamente seca. Imprimir con el Sellador de Paredes

MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia y protección.

### LADRILLO A LA VISTA

- Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta.

### MADERA

- Lijar la superficie.

## Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente. Lijar superficialmente para borrar brillo y crear porosidad. Desprender y eliminar la pintura suelta.

## Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que

seque totalmente y no tenga olor.

- No mojar antes del secado total de la pintura. Los colores intensos pueden producir manchas.

## Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 10 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

### **TÉCNICA CON PEINES METÁLICOS**

Aplicar una mano de pintura del mismo color que la textura sobre la superficie a tratar.

En una primera fase, aplicar el Látex Texturador de manera uniforme con espátula o con plancha de acero, en una superficie no mayor a 8 m<sup>2</sup> (para evitar que la masa se seque). Es aconsejable trabajar siempre en superficies cuadradas o rectangulares para que los empalmes sean imperceptibles.

A continuación, los peines metálicos para técnicas se presionan sobre la masa, creando así un patrón de diseño a elección. Los peines dejan trazos paralelos en bajo y alto relieve.

Continuar inmediatamente con la misma técnica la demás superficie creando los empalmes adecuados.

Finalmente, se aplica una pintura sobre la superficie texturada que puede ser de otro color.

### **TÉCNICA CON PLANCHA METÁLICA**

Seguir los pasos 1 y 2 de la técnica anterior.

Esparcir la masa por medio de una llana de acero con movimientos uniformes y circulares. Al arrastrar la masa quedan algunos espacios en bajo relieve, dando así a la pared un acabado rústico.

Continuar inmediatamente con la misma técnica la demás superficie creando los empalmes adecuados.

Finalmente, se aplica una pintura sobre la superficie texturada que puede ser de otro color.

### **TÉCNICA CON HOJA DE PLÁSTICO**

Seguir el paso 1 de la técnica anterior.

Se recubre la superficie sin secar con una hoja de plástico de grosor mediano. Luego se jala el plástico desprendiéndolo de la masa de arriba hacia abajo. Esta técnica crea una textura semi puntiaguda.

Continuar inmediatamente con la misma técnica la demás superficie creando los empalmes adecuados.

Finalmente, se aplica una pintura sobre la superficie texturada que puede ser de otro color.

**Nota:** Las técnicas descritas son solo algunas de una infinidad de texturas que pueden

realizarse dependiendo de la habilidad del que aplica el producto.

**Rendimiento teórico:** 3 - 6 m<sup>2</sup>/galón por mano según la aplicación y el texturado.

## Productos complementarios.

### **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO, YESO, ESTUCO:**

- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).

### **PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA:**

- Barniz Acrílico Filtro Solar MONOPOL (A-45).

### **NIVELACIÓN O CORRECCIÓN DE SUPERFICIES:**

- Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
- Masa Corrida MONOPOL (I-07).
- Masa Niveladora MONOPOL (I-09).

### **PIGMENTACIÓN:**

- Se puede cambiar el tono añadiendo Tinte Látex MONOPOL (K-25) o Tinte Universal MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 15 ml de tinte por cada litro de pintura.

### **OTRAS PINTURAS COMPLEMENTARIAS:**

- Superlátex Acrílico MONOPOL (A-15).
- Látex Satinado MONOPOL (A-16).
- Látex Tradicional MONOPOL (A-20).
- Látex Tropical MONOPOL (A-21).

## Sistema de aplicación.

- Rodillo: muy bueno. No diluir
- Llanas metálicas.

## Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 60 minutos.
- Duro: 8 horas
- Repintado: 8 horas.
- Total: 28 días.

## Diluyente.

Se recomienda no diluir. Si es necesario, debe emplearse agua limpia.

## Envases.

- 1 Galón (3.5 litros).
- Balde 18 litros.

## Gama de colores.

Blanco (código 011.111)

Otros colores especiales a pedido.



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)