

Látex Ideal

Pintura al agua para el pintado de interiores y cielos rasos.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Pintura látex a base de resina acrílica estirenada de muy buena relación calidad/costo.

Usos.

- Para pintar sobre estuco, cemento, ladrillo, yeso, etc.
- Indicada especialmente para el pintado de cenefas, cielo falso, cielos rasos o tumbados.

Ventajas.

- Pintura de bajo costo.
- Baja toxicidad y respetuosa del medio ambiente.
- Acabado matizado.

Preparación de la superficie.

CEMENTO ESTUCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir desniveles con Masa Corrida MONOPOL (I-07) en interiores.
- Se debe imprimir luego con el Sellador de Paredes Profesional DE MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

RENDIMIENTO TEÓRICO



35 - 55 m²/galón/mano dependiendo del color y la superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Repintado: 6 h
Final: 72 horas
Total: 28 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P x A
AGUA

P x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



PINTURA BASE AGUA

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor, en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.

ESTUCO NUEVO (INTERIORES)

Si se desea un acabado blanco o pastel:

- Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (A-40).
 - Aplicar luego 2 manos de la pintura.
- Rendimiento teórico:** Hasta 55 m²/galón. (280 m²/balde 18 litros).

REPINTADO DE SUPERFICIES DE COLOR CLARO

- **Si se desea un acabado blanco o color similar al original.**
- Rendimiento teórico:** Hasta 55 m²/galón (1 - 2 manos).

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Estos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO

- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).

CORRECCIÓN Y NIVELACIÓN DE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES

- Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
- Masa Corrida MONOPOL (I-07).
- Masa Niveladora MONOPOL (I-09), (Interiores).

PIGMENTACIÓN

- Para cambiar el tono añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

Sistema de aplicación.

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 6 horas.
- Final: 72 horas.
- Total: 28 días.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 manos.

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (10 ó 18 litros).
- Tambor (100 y 200 litros).

Gama de colores.

Según muestrario vigente de LÁTEX IDEAL.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com