

# Pintura para pizarras

Pintura sintética de secado al aire de acabado mate.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **SINTÉTICA**



RENDIMIENTO TEÓRICO



30 m<sup>2</sup>/galón/mano  
Dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 4 h  
Repintado: 8 h  
Final: 72 h  
Acabado: 7 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) P P x A AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



SOPLETE

## Descripción.

Pintura sintética mate de alto poder cubritivo, que permite eliminar la reflexión de la luz en los tableros y pizarras.

## Usos.

Para el pintado de tableros y pizarras de madera o aglomerado.

## Ventajas.

- Buena adherencia.
- Buena nivelación y poder cubritivo.
- Elimina la reflexión de la luz.
- Se escribe fácilmente con tiza y permite borrar sin dejar huella.
- Posee buena lavabilidad y resistencia a la abrasión.

## Preparación de la superficie.

### **SUPERFICIES DE MADERA**

- Para obtener un mejor acabado sellar la superficie con la Masilla para Madera MONOPOL (B-60) y/o Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

## Repintado.

### **MUROS PINTADOS CON ESMALTE U OTRAS PINTURAS LISAS**

- Lavar con agua y escobilla. Una vez que la superficie esté seca, lijarla hasta borrar el brillo y eliminar la pintura suelta y mal adherida.

## Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

## Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
  - Se puede diluir hasta un 50 % dependiendo de la aplicación.
  - Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
  - Se debe dejar secar entre 2 y 4 horas antes de aplicar la segunda mano.
  - Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes.
- Rendimiento teórico:** 30 m<sup>2</sup>/galón (1 mano).

## Productos complementarios.

### SELLADO DE MADERA

- Masilla para Madera MONOPOL (B-60).
- Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

## Sistema de aplicación.

**Brocha:** bueno, diluir 30 - 50 %.

**Soplete:** excelente, diluir 40 - 50 %.

## Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 4 horas.
- Repintado: 8 horas.
- Duro: 72 horas.
- Total: 7 días.

## Diluyente.

- Thinner 1020 MONOPOL ( aguarrás) o gasolina.

## Acabado seco.

Mate.

## Número de manos.

Se recomienda aplicar 3 capas de pintura.

## Espesor recomendado por capa.

35 micrones (seco).

## Envases.

- Pinta (0.22 litros).
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).

## Gama de colores.

Negro y verde.



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)